


Systemy tarasowe » Uchylno-przesuwne PSK » IGLO 5 PSK



Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK Iglo 5

Doskonałe rozwiązanie zapewniające duży dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń.

Cechy

1. Design stanowiący wyraz innowacyjności i niekonwencjonalności.
2. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniony dzięki zastosowaniu czterech zaczepów antywyważeniowych w standardzie.
3. Bogata kolorystyka systemów umożliwiającą dowolną aranżację wnętrza; w ofercie dostępne są 43 barwy oklein.
4. Bardzo dobre parametry termiczne zapewniające oszczędności ciepła, dzięki optymalnej budowie i rodzajowi uszczelnienia z EPDM.
5. Wysokie parametry w zakresie dźwiękoszczelności gwarantujące komfort akustyczny.

Dane techniczne

Okucia	Możliwość zastosowania okucia automatycznego wspomagającego domykanie uchyltu. Cztery zaczepy antywyważeniowe w standardzie.
Izolacyjność akustyczna	-
Szyby	W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674 oraz $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o współczynniku $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Maksymalna grubość szklenia do 36 mm. Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwstonecznych.
Kolorystyka	System dostępny w 43 kolorach folii Renolit, na rdzeniu białym i brązowym.
Profil	Pięciokomorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A, o szerokości zabudowy 70 mm. Opcjonalnie listwa podparapetowa z uszczelką System jest dostępny w dwóch wersjach: półzlicowanej IGLO 5 i niezlicowanej IGLO 5 Classic.
Wzmocnienie	Wzmocnienie ramy - stalowe pełne (zamknięte). Zaczepy antywyważeniowe przykręcone do stali. W przypadku skrzydła wzmocnienie w kształcie „ceownika”.
Ramka	W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnych opcjach kolorystycznych.
Uszczelnienie	Drzwi wyposażone w system podwójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM dostępne w kolorach: czarnym, szarym i grafitowym. W standardzie uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy.